

## Mantenimiento de la baldosa hidráulica

Demosaica recomienda el uso de los productos de limpieza de la marca **FILA**.

### Limpieza final de obra

Una vez colocado el **mosaico hidráulico**, y después de haberlo limpiado con agua y jabón verde líquido o jabón neutro (nunca con productos ácidos, lejía o amoniacos), habrá que esperar para que el **suelo** se seque perfectamente y evitar así que salgan manchas cuando se le aplique el tratamiento tapaporos **FILAFOB**, que cerraría los poros y no dejaría salir la humedad. Las **losas** deben respirar y toda la humedad de la obra debe evaporarse antes del tratamiento.

La evaporación del agua de la obra a través de las **baldosas** de cemento puede dejar en la superficie unos depósitos de calcificación blanquecinas en forma de manchas blancas que desaparecen con el lavado al agua del **mosaico** previo al tratamiento con el tapaporos **FILAFOB**.

Si quedaran algunas manchas de cemento, pintura u otros residuos después de la obra, se pueden retirar frontando con estropajo tipo *ScotchBritesuave* o con la aplicación del detergente desengrasante **FILAPS87** diluido en agua en la proporción indicada por el fabricante.

### Tratamientos

Demosaica recomienda para sus **mosaicos** la aplicación de los siguientes tratamientos de la marca **FILA**:

1. En la fase de colocación, aconsejamos la aplicación del hidrófugo **HYDROREP** previo al rejuntado o relleno de las juntas, de manera que los restos de la lechada no queden profundamente adheridos a la capa de pigmentos de la **baldosa hidráulica**, ya que posteriormente pueden ser difíciles de extraer.
2. Después de la limpieza final de obra y una vez la humedad se haya evaporado por completo, las **baldosas** deberán ser tratadas con el hidrófugo antimanchas **FILAFOB**, que evita la penetración en profundidad de sustancias orgánicas sin alterar el aspecto del material. Con una brocha se aplica una capa fina del producto, esparciéndolo uniformemente sobre el **suelo** y evitando una aplicación excesiva del mismo.
3. Ahora el **suelo** está preparado para recibir la cera natural de acabado y protección de ciertas manchas **FILACLASSIC**. Recomendamos completar el proceso de tratamiento de las **baldosas hidráulicas** con la aplicación de dicha cera, que conferirá un aspecto sedoso al **suelo** y lo protegerá adicionalmente de ciertas manchas.
4. Consultar cuadro de aplicación de dichos productos **FILA** en nuestra página web, enlace de **FILA**.



### Mantenimiento

1. Limpiar con jabón neutro (verde, Marsella, etc...) y agua. Recomendable **FILACLEANER**.
2. No utilizar limpiadores fuertes, ácidos o alcalinos.
3. Para quitar manchas más resistentes se puede utilizar un estropajo tipo *ScotchBrite* suave con ayuda del detergente **FILAPS87** de **FILA** diluido en proporción 1:5.