

## Usos aplicables del suelo hidráulico

Demosaica recomienda el uso y colocación de sus baldosas hidráulicas en una serie de superficies que se describen en la siguiente tabla:

Zona		Colocación de la baldosa hidráulica
Interior	Recomendable	Uso recomendado del <b>suelo hidráulico</b> para su colocación en interiores.
Exterior	Consultar <sup>1</sup>	Dependiendo de la exposición al sol, la climatología de la zona, los colores del modelo elegido y SIEMPRE previa consulta con Demosaica.
Suelo	Recomendable	Uso extremadamente recomendable para <b>suelos</b> .
Pared	Recomendable	Uso recomendado del <b>suelo hidráulico</b> para su colocación en paredes.
Suelo húmedo	Recomendable <sup>2</sup>	Uso recomendado, previo tratamiento, para su colocación en <b>suelos</b> húmedos ( duchas).
Pared húmeda	Recomendable <sup>2</sup>	Uso recomendado, previo tratamiento, para su colocación en paredes húmedas ( duchas y bañeras).
Suelo sumergido	Consultar <sup>3</sup>	Uso recomendado del <b>suelo hidráulico</b> , previo tratamiento, para su colocación en superficies sumergidas ( fuentes y piscinas).
Chimeneas y suelo radiante	Recomendable	Uso recomendado para su colocación en chimeneas y para su colocación sobre <b>suelo</b> radiante.
Zonas de tránsito	Recomendable	Uso recomendado para su colocación en zonas de tránsito ( locales comerciales y grandes superficies)

(1) Demosaica no recomienda, en un principio, la colocación del **suelo hidráulico** en superficies exteriores, pero dependiendo de la climatología de la zona y el grado de exposición solar del **suelo** es posible colocarlo sin que sufra variaciones en su tono con el tiempo. Se recomienda evitar los tonos azules y verdes puesto que son los que más sufren en exteriores.

(2) Demosaica recomienda el uso de **suelo hidráulico** en superficies húmedas previo tratamiento del mismo con productos hidrófugos, antimoho, etc... Demosaica recomienda productos de la marca FILA.

(3) Demosaica recomienda el uso de **suelo hidráulico** en superficies sumergidas previo tratamiento del mismo con productos hidrófugos, antimoho, etc... Recomendamos productos de la marca FILA. Demosaica advierte que el **suelo hidráulico** sumergido puede sufrir pequeñas variaciones en el tono con el paso del tiempo debido a la exposición solar, por lo que se recomienda evitar el uso de azules y verdes, puesto que son los colores que más sufren al sol.