



COLOCACION Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ZELLIGE

Los zelliges son un producto artesanal, hecho a mano. La irregularidad de sus acabados, así como su variedad cromática son características de los mismos. Cada pieza de zellige es única en forma, color y tamaño, pudiendo variar de un lote a otro. Por este motivo es importante pedir suficiente cantidad adicional, ya que los pedidos adicionales de un nuevo lote rara vez coincidirán exactamente con un pedido ya realizado..

Después de ser esmaltados, cada zellige es tallado, por lo que tienen un borde cortante, que es lo que permite colocarlos muy cerca unos de otros, dando como resultado unas juntas muy delgadas.

El aspecto de los zelliges pueden presentar leves fisuras, bordes ligeramente rotos y pequeñas cavidades de cal, lo que les confiere ese acabado totalmente artesanal.

Proceso de colocación del zellige

La elección de un buen instalador será el éxito de la colocación.

- 1) En primer lugar recomendamos nivelar y limpiar la superficie sobre la que se vayan a poner los zelliges.
- 2) Coger varias cajas de zellige y mezclar las baldosas. Debido a la variación inherente en color de los azulejos zellige, es muy importante coger varias cajas y mezclar las piezas.
(Aconsejamos decir al instalador que plantee cada paño en un espacio aledaño donde se mezclen los azulejos, se presenten y que se empiecen a instalar una vez hayan quedado como se desee).
- 3) Para colocarlos se aplicará una doble capa de cemento cola, tanto en la pared (así se evita el problema del grosor variable de los zelliges), como en el propio zellige.
- 4) Posteriormente se empiezan a colocar los zelliges lo más cerca unos de otros, siendo una junta de 1 mm suficiente y los ajustaremos uno a uno, ayudándonos si fuera preciso de pequeñas cuñas.
- 5) Limpiar resto de adhesivo revosante, con esponja y agua abundante antes de que endurezca
- 6) Uno o dos días después de la colocación se procederá a rellenar las juntas con lechada cementosa fina preferentemente de tono similar al color del esmalte del zellige.
- 7) Posteriormente se retiran los restos de lechada con esponja húmeda, repasando finalmente con un paño seco.
- 8) Si el zellige esta instalado en zonas húmedas o exterior aplicar un hidrofugante que sellara la entrada de agua por la lechada de cemento, los poros de barro expuestos en los bordes y las fisuras.

(El revestimiento de zellige e hidrofugante por sí solos **no garantizan la estanqueidad de la pared**. Es necesario impermeabilizar previamente el soporte de la pared antes de pegar los azulejos.

Limpieza y mantenimiento

El zellige se limpia como cualquier azulejo esmaltado: agua, jabón neutro y bayeta o esponja suave. Lo que necesita atención es la lechada y el hidrofugante en zonas húmedas.

- 1) Limpieza habitual con agua tibia y con jabón neutro y secar con paño para evitar cercos de cal sobre el brillo.
- 2) Evitar estropajos abrasivos, lejía concentrada, antical ácido y limpiadores en polvo; apagan el brillo del esmalte y atacan la lechada cementosa.
- 3) En zonas húmedas renovar hidrofugante para asegurar la impermeabilización.
- 4) Si se producen roturas o desprendimientos de alguna pieza, habrá que sustituir cada pieza, por lo que es recomendable guardar algunas piezas del mismo pedido para que el tono case.